Kanalna jedinica

FDXM-F9

do A+ do A+

Komfor na nevidljiv način

- Jedinica je diskretno skrivena u stropu što omogućava kvalitetnu opskrbu čistim zrakom
- Suhi program omogućuje smanjenje razine vlage bez promjene sobne temperature
- Samočisteći filter osigurava maksimalnu učinkovitost, komfor i pouzdanost redovnim čišćenjem filtera
- Višezonska kutija omogućuje zasebno upravljanje klimatizacijom u više prostorija sa jedne unutarnje jedinice
- Pomoću aplikacije Daikin Onecta (opcija) možete upravljati svojim sustavom i pratiti potrošnju energije neovisno o tome gdje se nalazite

Učinkovitost	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda			Ostalo		
opcija		opcija	(1)	(2)	Modbus KNX DIII-Net	-20°	

Cijene	FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Cijena seta s PDV-om (Žičani upravljač uključen)	**KM**	**3.510,-**	**4.210,-**	**5.650,-**	**6.910,-**
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	KM	1.040,-	1.330,-	2.140,-	2.820,-
Cijena žičanog daljinskog upravljača (BRC1H52W/S/K) s PDV-om	KM	430,-	430,-	430,-	430,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	KM	2.040,-	2.450,-	3.080,-	3.660,-

Energetska učinkovitost			FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Učin grijanja	Min./Nom./Max.		kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Grijanje	Nom.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A+	A	A+	A
	Učin	Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER			5,68	5,26	5,77	5,56
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	148	226	303	378
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+		A	
	Učin	Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A			4,24	3,88	3,93	3,80
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	858	1.046	1.424	1.693

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Filter za zrak	Tip			Uklonjiv/periv			
Ventilator - Vanjski statički tlak		Nom.	Pa	30		40	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi način rada/nisko/srednje/visoko	dBA	27/33/35		30/35/38	
	Grijanje	Tihi način rada/nisko/srednje/visoko	dBA	27/33/35		30/35/38	

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXM	25R9	35R9	50R	60R
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	552x840x350		734x954x401	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.		dBA	46	49	48,0	
	Grijanje	Nom.		dBA	47	49	49,0	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-15~24			
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje			kg / TCO$_2$Eq	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,15/0,78	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	m	20		30	
		Sustav	Prednapunjeno	m	10			
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	m	15		20	
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)			A	1~ / 13		1~ / 16	

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent" (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.eurovent-certification. com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obvezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štetu, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V

Izdanje za Travanj 2023. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.

CE

www.daikin.ba