DAIKIN

perfera

R-32

Zidna jedinica

Perfera W FTXM

do A+++ do A+++

Suvremen komfor u kombinaciji s elegantnim europskim dizajnom

- Visoka energetska učinkovitost; do A+++ u hlađenju i grijanju
- Heat boost: ubrzano zagrijavanje prostora pri pokretanju
- Svjež, čist zrak zahvaljujući Daikin Flash Streamer tehnologiji, te silver alergen filteru
- Ugrađeno Wi-Fi upravljanje, spojivo na Daikin Onecta aplikaciju i glasovno upravljanje
- Bešuman rad: do 19dBA zvučnog tlaka
- Višezonski senzor pokreta detektira prisutnost ljudi u prostoriji i sprječava izravno strujanje zraka u njihovom smjeru
- Dostupno u mono i multi-split opciji

Učinkovitost | Rad | Pročišćavanje zraka (STREAMER) | Protok zraka (3-D) | Upravljanje i određivanje rasporeda (uključeno) | Ostalo (Modbus KNX DIII-Net, -20°)

Cijene	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Cijena seta s PDV-om	KM	-	3.070,-	3.270,-	3.910,-	4.460,-	4.790,-	5.650,-	6.760,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	KM	-	1.140,-	1.230,-	1.460,-	1.570,-	1.710,-	1.990,-	2.230,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	KM	-	1.930,-	2.040,-	2.450,-	2.890,-	3.080,-	3.660,-	4.530,-

Energetska učinkovitost			FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Učin grijanja	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Grijanje	Nom.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti					A+++		A++			
	Učin	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER					8,65		7,85	7,41	6,90	6,20
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a		81	101	137	187	236	304	401
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti					A+++		A++		A+	
	Učin	Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A					5,10		4,71		4,30	4,10
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a		631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		295x778x272				299x998x292		
Filter za zrak	Tip				Uklonjiv/periv						
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA		19/25/33/41		19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA		20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXM		20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	552x840x350			734x954x401			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.		dBA		46		49	48			47
	Grijanje	Nom.		dBA		47		49	48	49		48
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB		-10~50°C						-10~46°C
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB		-20~24°C						-15~24°C
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje			kg / TCO$_2$Eq		R-32/675/0,76/0,52			R-32/675,0/1,10/0,750	R-32/675,0/1,15/0,780		
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	m		20			30			
		Sustav	Prednapunjeno	m		10						
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	m		15			20			
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)			A		1~ / 10	1~ / 13			1~ / 16		1~ / 20

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent" (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.eurovent-certification. com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obvezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štetu, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V

Izdanje za Travanj 2023. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.

CE

www.daikin.ba