DAIKIN

Zidna jedinica

Sensira FTXC

do A++ do A+

sensira

R-32

Primjenom najnovije tehnologije pruža vrhunsku učinkovitost i izvrstan komfor

- Diskretan, moderan prednji panel lako se postavlja na svaki zid i uklapa se u sve interijere
- Stvara ugodno okruženje pri čemu zadržava izvrsnu energetsku učinkovitost
- Pomoću aplikacije Daikin Onecta (opcija) možete upravljati svojim sustavom i pratiti potrošnju energije

Rad	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda
		opcija

Cijene	**FTXC + RXC**	**20D + 20D**	**25D + 25D**	**35D + 35D**	**50D + 50D**	**60D + 60D**	**71D + 71D**
Cijena seta s PDV-om	**KM**	**1.350,-**	**1.450,-**	**1.590,-**	**2.350,-**	**2.800,-**	**3.850,-**
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	KM	450,-	490,-	540,-	790,-	930,-	1.290,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	KM	900,-	960,-	1.050,-	1.560,-	1.870,-	2.560,-

Energetska učinkovitost			**FTXC + RXC**	**20D + 20D**	**25D + 25D**	**35D + 35D**	**50D + 50D**	**60D + 60D**	**71D + 71D**
Rashladni učin	Min./Rated/Max.		kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,56/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,23/7,0	2,3/7,1/7,3
Učin grijanja	Min./Rated/Max.		kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,84/4,0	1,3/4,0/4,8	1,36/5,62/6,6	1,48/6,4/8,0	2,3/7,1/7,3
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti					A++			A
	Učin	Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	106	132	175	276	340	459
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti					A+			A
	Učin	Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	594	700	732	1.236	1.354	2.334

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			**FTXC**	**20D**	**25D**	**35D**	**50D**	**60D**	**71D**
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	288x770x234				297x990x273	
Filter za zrak	Tip			Uklonjiv/periv					
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/26/33/40		22/26/34/41	30/33/39/47	31/38/42/48	

Tehnički podaci - vanjska jedinica				**RXC**	**20D**	**25D**	**35D**	**50D**	**60D**	**71D**
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki		dBA	45		46	51	54	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	10~46			-10~46		
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-15~24					
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje			kg / TCO$_2$Eq	R-32/675/0,550/0,371		R-32/675/0,750/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	m	20			30		
		Sustav	Prednapunjeno	m	8					
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	m	15			20		
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)			A	1~ /16					

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent" (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.eurovent certification. com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obvezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štetu, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V

Izdanje za Travanj 2023. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.

CE

www.daikin.ba