Zidna jedinica

stylish

R-32

Stylish FTXTA (optimizirana za grijanje)

do A+++ do A++

Elegantna izvana, pametna iznutra - čak i na -25°C

- Kompaktan i funkcionalan dizajn za sve interijere
- Filter od titanijevog apatita + srebrni filter za pročišćavanje zraka i uklanjanje alergena
- Tehnologija Flash Streamer osigurava svjež i čist zrak
- Poboljšani ventilator osigurava nečujnost pri radu
- Inteligentni toplinski senzor i Coanda način strujanja zraka osiguravaju savršenu temperaturu i raspodjelu zraka
- Integrirani WI-FI adapter osigurava jednostavno upravljanje preko pametnog telefona

Cijene	FTXTA + RXTA	30BW + 30B
Cijena seta s PDV-om	**KM**	**5.310,-**
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	KM	1.570,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	KM	3.740,-

Cijene	FTXTA + RXTA	30BB+ 30B
Cijena seta s PDV-om	**KM**	**5.310,-**
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	KM	1.570,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	KM	3.740,-

Energetska učinkovitost			FTXTA + RXTA	30BB/BW + 30B
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	0,7/3,0/4,5
Učin grijanja	Min./Nom./Max.		kW	0,8/3,2/6,9
Učin grijanja	Max. pri -25°C vanjske temperature		kW	3,70*
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,71
	Grijanje	Nom.	kW	0,66
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A++
	Učin	Pdesign	kW	3,00
	SEER			7,63
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	138
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++
	Učin	Pdesign	kW	2,60
	SCOP/A			5,10
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	714
Grijanje (hladna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+
	Učin	Pdesign	kW	3,80
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	1.946
	SCOP/C			4,10

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FTXTA	30BB/BW
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	295x798x189
Filter za zrak	Tip			Uklonjiv/periv
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	20/25/32/43
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	19/24/31/41

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXTA	30B
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	551x763x312
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.		dBA	48
	Grijanje	Nom.		dBA	49
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-25~24
Radna tvar	Tip/GWP/Punjenje			kg/TCO$_2$Eq	R-32/675/1,1/0,75
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	m	20
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	m	15
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)			A	1~ /16

(*) Kapacitet grijanja pri -25°CDB vanjske temperature i 20°CDB unutarnje temperature

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent" (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.eurovent-certification. com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obvezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štetu, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V

Izdanje za Travanj 2023. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.

CE

www.daikin.ba