

Zidna jedinica

Ururu Sarara

Energetska učinkovitost



reddot design award
winner 2013

Jedinica s jedinstvenom nagrađenom tehnologijom pročišćavanja zraka na 5 načina, iznimno niskim utjecajem na okoliš i niskom potrošnjom energije

- » Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka, ventilacija, ovlaživanje i odvlaživanje u jednoj jedinici
- » Samočišćenje filtera olakšava održavanje uz uštedu energiju i do 25%
- » 3D inteligentni senzor prisutnosti usmjerava protok zraka od ljudi čime se gubi osjet propuha
- » Protok zraka u 3 zone osigurava da pročišćen zrak dosegne i u najudaljenije dijelove prostorije

Ururu
Sarara

R-32



Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Kontrola vlažnosti	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo

Cijene	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Cijena seta s PDV-om	KM	6.630,-	6.980,-	8.200,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	KM	2.300,-	2.470,-	2.870,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	KM	4.330,-	4.510,-	5.330,-

Energetska učinkovitost	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Rashladni učin	Min./Nom./Max. kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Učin grijanja	Min./Nom./Max. kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Priključna snaga	Hlađenje Min./Nom./Max. kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Grijanje Min./Nom./Max. kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++	
	Učin Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER	9,54	9,00	8,60
	Godišnja potrošnja energije kWh/a	92	136	203
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++	
	Učin Pdesign kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A	5,90	5,73	5,50
	Godišnja potrošnja energije kWh/a	831	1.100	1.427

Tehnički podaci - unutarnja jedinica	FTXZ	25N	35N	50N
Dimenzije Jedinica	Visina x Širina x Dubina	295x798x372		
Filter za zrak	Tip	samočišćeći filter		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Tihi/Niski/Srednji/Visoki	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Grijanje Tihi/Niski/Srednji/Visoki	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Tehnički podaci - vanjska jedinica	RXZ	25N	35N	50N
Dimenzije Jedinica	Visina x Širina x Dubina	693x795x300		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Visoki	46	48	49
	Grijanje Visoki	46	48	50
Radno područje	Hlađenje Okolina Min.~Max. °CDB	-10~43		
	Grijanje Okolina Min.~Max. °CDB	-20~18		
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	R-32/675/1,34/0,9		
Dimenzije priključka	Duljina cijevi VJ - UJ Max. m	10		
	Visinska razlika UJ - VJ Max. m	8		
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)	1~ /16		



Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdavanje za Travanj 2023. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.