

Zidna jedinica

FTXC-A



Najbolji omjer cijene i kvalitete.

BLUEVOLUTION

- › Ravan prednji panel uklapa se u svaki interijer i jednostavan je za čišćenje
- › U kombinaciji s novom radnom tvari R-32, smanjuje utjecaj na okoliš do 68% u usporedbi s R-410A, što izravno dovodi do smanjenja potrošnje energije zahvaljujući svojoj visokoj energetske učinkovitosti
- › Sezonska učinkovitost do A++ u hlađenju
- › Tih rad do 21 dBA
- › Daikin vanjske jedinice jednostavno se mogu montirati na krov ili terasu uz zid
- › Vanjske jedinice za mono split primjenu



FTXC-A + RXC-A

Energetska učinkovitost do

A++

Najbolji omjer cijene i kvalitete.



Cijene			FTXC + RXC	25A	35A	50A	60A
Cijena seta bez PDV-a			KM	1.026,-	1.090,-	1.650,-	1.991,-
Cijena seta s PDV-om			KM	1.200,-	1.275,-	1.930,-	2.330,-
Energetska učinkovitost			FTXC + RXC	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	2,56	3,37	5,48	6,23
Učin grijanja	Min./Nom./Max.		kW	2,84	3,58	5,62	6,40
Priključna snaga	Grijanje	Nom.	kW	780	1.000	1.520	1.630
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++			
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Pdesign	kW	2,56	3,37	5,48	6,24
		SEER		6,14	6,11	6,79	6,21
		Godišnja potrošnja energije	kWh	146	193	283	352
		Oznaka energetske učinkovitosti	A+				
		Pdesign	kW	2,41	2,19	3,57	4,16
		SCOP/A		4,00	4,30	4,21	
		Godišnja potrošnja energije	kWh	773	768	1.163	1.385
		Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FTXC	25A	35A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	288x859x209		310x1.124x237	
Filter za zrak	Vrsta	Uklonjiv /periv					
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Super visoki/Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	41/40/29/21	42/41/30/22	44/40/35/32	46/43/37/33
Tehnički podaci - vanjska jedinica			RXC	25A	35A	50A	60A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x658x289		628x855x328	753x855x328
Razina zvučne snage	Hlađenje		dBA	58	60	64	65
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max. °CDB	10~46		-10~46	
	Grijanje	Okolina	Min.~Max. °CWB	-15~18			
Radna tvar	Tip / Punjenje / GWP	Punjenje: kg / TCO ₂ eq		R-32/ 0,60/0,41 / 675	R-32/ 0,80/0,54 / 675	R-32/ 1,10/0,74 / 675	R-32/ 1,20/0,81 / 675
Dimenzije priključka	Tekućina	OD	mm	6,4			
	Plin	OD	mm	9,5		12,7	
	Duljina cjevovoda	OU - IU	Max. m	20		30	
	Visinska razlika	IU - OU	Max. m	15			
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)		A	-			



Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia | Tel.: + 385 1 60 65 850 | Fax: + 385 1 60 65 870 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr

Daikin proizvode distribuira:



Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: HYPERLINK <http://www.certiflash.com> www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V.



DACE FTXC-A | Izdanje za lipanj 2018
Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima