

Daikin Emura FTXTJ

Nepura – serija optimizirana za grijanje

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka

R-32

do
A+++

do
A+++



Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
					

Cijene		FTXTJ30AW + RXTJ30A	
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	6.040,-
	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.790,-
	Cijena vanjske jedinice	KM	4.250,-
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	5.162,-
	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.530,-
	Cijena vanjske jedinice	KM	3.632,-

Cijene		FTXTJ30AB + RXTJ30A	
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	6.110,-
	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.860,-
	Cijena vanjske jedinice	KM	4.250,-
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	5.222,-
	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.590,-
	Cijena vanjske jedinice	KM	3.632,-

Energetska učinkovitost		FTXTJ + RXTJ-A	30AW + 30A	30AB + 30A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,2/3,0/4,6	
Učin grijanja	Min./Nom./Max./Max.*	kW	0,8/3,2/7,1/3,7	
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,62
	Grijanje	Nom.	kW	0,64
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++	
	Učin	Pdesign	kW	3,0
	SEER		8,75	
	Oznaka energetske učinkovitosti	kWh/a	120	
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++	
	Učin	Pdesign	kW	3,0
	SCOP/A		5,17	
	Oznaka energetske učinkovitosti	kWh/a	812	
Grijanje (hladna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+	
	Učin	Pdesign	kW	4,38
	Oznaka energetske učinkovitosti	kWh/a	2.248	
	SCOP/C		4,09	

Tehnički podaci - unutarnja jedinica				FTXTJ	30AW	30AB
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		305x900x212	
Filter za zrak	Tip				Uklonjiv/periv	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA		20,0/25,0/32,0/43,0	
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA		19,0/24,0/31,0/41,0	

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXTJ	30A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		605x930x376
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA		48
	Grijanje	Nom.	dBA		49
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-30~24
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg/TCO ₂ Eq		R-32/675/0,97/0,65
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	15
Električno napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)		A		1~16

(*) Učin grijanja pri -25°C vanjske temperature i 20°C unutarnje temperature

www.daikin.ba

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za April 2024. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.