

Stylish FTXA

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka

R-32

do
A+++
do
A+++



Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo

Cijene		CTXA15CW	FTXA20CW + RXA20A8	FTXA25CW + RXA25A8	FTXA35CW + RXA35A8	FTXA42CW + RXA42B9	FTXA50CW + RXA50B
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	-	4.020,-	4.240,-	4.960,-	5.620,-
	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.410,-	1.470,-	1.560,-	1.870,-	2.210,-
	Cijena vanjske jedinice	KM	-	2.550,-	2.680,-	3.090,-	3.410,-
	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	-	3.436,-	3.624,-	4.239,-	4.803,-
bez PDV-a	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.205,-	1.256,-	1.333,-	1.598,-	1.889,-
	Cijena vanjske jedinice	KM	-	2.179,-	2.291,-	2.641,-	2.915,-

Cijene		CTXA15CS	FTXA20CS + RXA20A8	FTXA25CS + RXA25A8	FTXA35CS + RXA35A8	FTXA42CS + RXA42B9	FTXA50CS + RXA50B
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	-	4.060,-	4.390,-	5.130,-	6.030,-
	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.550,-	1.510,-	1.710,-	2.040,-	2.550,-
	Cijena vanjske jedinice	KM	-	2.550,-	2.680,-	3.090,-	3.410,-
	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	-	3.470,-	3.752,-	4.385,-	5.154,-
bez PDV-a	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.325,-	1.291,-	1.462,-	1.744,-	2.239,-
	Cijena vanjske jedinice	KM	-	2.179,-	2.291,-	2.641,-	2.915,-

Cijene		CTXA15CB	FTXA20CB + RXA20A8	FTXA25CB + RXA25A8	FTXA35CB + RXA35A8	FTXA42CB + RXA42B9	FTXA50CB + RXA50B
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	-	3.990,-	4.250,-	5.060,-	5.830,-
	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.450,-	1.440,-	1.570,-	1.970,-	2.420,-
	Cijena vanjske jedinice	KM	-	2.550,-	2.680,-	3.090,-	3.410,-
	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	-	3.410,-	3.632,-	4.325,-	4.983,-
bez PDV-a	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.239,-	1.231,-	1.342,-	1.684,-	2.068,-
	Cijena vanjske jedinice	KM	-	2.179,-	2.291,-	2.641,-	2.915,-

Energetska učinkovitost	FTXA + RXA	CTXA15CW/CS/CB	20CW/CS/CB + 20A8	25CW/CS/CB + 25A8	35CW/CS/CB + 35A8	42CW/CS/CB + 42B9	50CW/CS/CB + 50B
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Priključna snaga	Min./Nom./Max.	kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1/0,5/-	-1/1,36/-
Grijanje	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1/1,31/-	-1/1,45/-
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama				
	Učin Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Oznaka energetske učinkovitosti	kWh/a	80	100	136	196	239
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama				
	Učin Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A		5,15			4,60	
	Oznaka energetske učinkovitosti	kWh/a	652	666	680	1.156	1.218

Tehnički podaci - unutarnja jedinica	FTXA	CTXA15CW/CS/CB	20CW/CS/CB	25CW/CS/CB	35CW/CS/CB	42CW/CS/CB	50CW/CS/CB
Dimenzije	Jedinica Visina x Širina x Dubina	mm	295x798x189				
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	21/29/37/45	24/31/39/46
	Grijanje Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	21/29/37/45	24/33/42/46

Tehnički podaci - vanjska jedinica	RXA	20A8	25A8	35A8	42B9	50B
Dimenzije	Jedinica Visina x Širina x Dubina	mm	550x840x350			734x954x401
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Nom.	dBA	46		49	48
	Grijanje Nom.	dBA	47		49	48
Radno područje	Hlađenje Okolina Min.-Max.	°CDB	-10~-46			
	Grijanje Okolina Min.-Max.	°CDB	-15~-24			
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75
Dimenzije priključka	Duljina cijevi OU - IU Max.	m	20			30
	Visinska razlika IU - OU Max.	m	15			20
Električno napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)	A	1~10			1~13