

Stylish FTXTA

Nepura – serija optimizirana za grijanje

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



FTXTA-CW

FTXTA-CB



RXTA-C



ARC466A84



uključeno

R-32

do
A+++

do
A+++

Učinkovitost	Rad				Pročišćavanje zraka				Protok zraka				Upravljanje i određivanje rasporeda		Ostalo	
																
														uključeno		

Cijene			FTXTA30CW + RXTA30C	
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	5.510,-	
	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.630,-	
	Cijena vanjske jedinice	KM	3.880,-	
	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	4.709,-	
bez PDV-a	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.393,-	
	Cijena vanjske jedinice	KM	3.316,-	

Cijene			FTXTA30CB+ RXTA30C	
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	5.610,-	
	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.730,-	
	Cijena vanjske jedinice	KM	3.880,-	
	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	4.795,-	
bez PDV-a	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.479,-	
	Cijena vanjske jedinice	KM	3.316,-	

Energetska učinkovitost				FTXTA + RXTA	30CB/CW + 30C
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW		1,2/3,0/4,6
Učin grijanja	Min./Nom./Max./Max.*		kW		0,8/3,2/7,1/3,7
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW		0,62
	Grijanje	Nom.	kW		0,64
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti				A+++
	Učin	Pdesign	kW		3,0
	SEER				8,75
	Oznaka energetske učinkovitosti		kWh/a		120
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti				A+++
	Učin	Pdesign	kW		3,0
	SCOP/A				5,17
	Oznaka energetske učinkovitosti		kWh/a		812
Grijanje (hladna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti				A+
	Učin	Pdesignh	kW		4,38
	Oznaka energetske učinkovitosti		kWh/a		2.248
	SCOP/C				4,09

Tehnički podaci - unutarnja jedinica				FTXTA	30CB/CW
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		295x798x189
Filter za zrak	Tip				Uklonjiv/periv
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA		20/25/32/43
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA		19/24/31/41

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXTA	30C
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		605x930x376
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA		48
	Grijanje	Nom.	dBA		49
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max.	°CDB	-10~-46
	Grijanje	Okolina	Min.-Max.	°CDB	-30~-24
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg/TCO _{Eq}		R-32/675/0,97/0,65
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	15
Električno napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)		A		1~/16

(*) Učin grijanja pri -25°C vanjske temperature i 20°C unutarnje temperature