

Zidna jedinica

Comfora

Energetska efikasnost do

A++

Diskretna zidna jedinica koja omogućuje vrhunsku efikasnost i komfor

- Praktično nečujna: jedinica radi tako tiho da ćete zaboraviti na nju
- Jedinica sadrži srebrni filter za uklanjanje alergena i pročišćavanje zraka i titanij deodorirajući filter
- Ugrađena opcija 3D protoka zraka za kvalitetniju distribuciju unutar prostora

comfora

R-32



Cijene	FTXP + RXP	20M(9)* + 20M	25M(9)* + 25M	35M(9)* + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Cijena seta bez PDV-a	KM	1.376,-	1.487,-	1.598,-	2.214,-	2.658,-	3.188,-
Cijena seta s PDV-om	KM	1.610,-	1.740,-	1.870,-	2.590,-	3.110,-	3.730,-

Energetska efikasnost			FTXP + RXP	20M* + 20M	25M* + 25M	35M* + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Priključna snaga	Hlađenje	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27	
	Grijanje	Min./Nom./Max.		0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,45/1,93/2,78	0,62/2,57/3,30	
Sezonska efikasnost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti		A++			A++		A++	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10	
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20	
		Godišnja potrošnja energije	kWh	103	126	186	240	308	401	
		Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske efikasnosti		A++			A+		A+
			Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,10		4,01	
		Godišnja potrošnja energije	kWh	662	728	845	1.463	1.639	2.166	

Tehnički podaci - unutarnja jedinica				FTXP	20M(9)*	25M(9)*	35M(9)*	50M	60M	71M
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		286x770x225			295x990x263		
Filter za zrak	Vrsta				Uklonjiv/periv			Uklonjiv/periv		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	39/25/19	40/26/19		43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	39/28/21	40/28/21		40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	550x658x275			734x870x373		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko		dBA	46		48	47**	49**	52**
	Grijanje	Visoko		dBA	47		48	49**	49**	52**
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~-46			-10~-46		
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~18			-15~18		
Freon	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg/ TCO ₂ eq			R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675
Dimenzije	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	15			30		
priključka	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	12			20		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)			A	16			20		

* Jedinice FTXP-M9 su dostupne od maja 2020. Spojive su na 3MXM-N ** Nominalne vrijednosti



Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za april 2020. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.