

Zidna jedinica

## Comfora (optimizirana za grijanje)

Energetska učinkovitost do

**A++**

Suvremen komfor u kombinaciji s elegantnim europskim dizajnom

- › Atraktivan, tanak dizajn jedinicu uklapa u svaki interijer
- › Svjež, čist zrak zahvaljujući Daikin Flash Streamer tehnologiji: duboko udahnite i uživajte u savršenoj klimi
- › 3D protok zraka kombinira okomiti i vodoravni automatski swing kako bi strujanje toplog ili hladnog zraka cirkuliralo čak i do kutova prostorije
- › Višezonski senzor prisutnosti detektira vašu prisutnost i štiti vas od izravnog strujanja zraka
- › Wi-Fi upravljač (opcija) omogućuje vam upravljanje jedinicom putem aplikacije za pametni telefon ili tablet u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite

comfora

R-32



(opcija)

Cijene		FTXTP + RXTP	25K + 25N8	35K + 35N8
Cijena seta bez PDV-a		KM	3.359,-	3.538,-
Cijena seta s PDV-om		KM	3.930,-	4.140,-
Energetska učinkovitost		FTXTP + RXTP	25K + 25N8	35K + 35N8
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	0,70/2,50/4,00	0,70/3,50/4,40
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	0,80/3,20/6,20	0,80/4,00/6,70
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom. kW	0,57	0,92
	Grijanje	Nom. kW	0,65	0,90
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++	
	Učin	Pdesign kW	2,50	3,50
	SEER		7,10	7,20
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	123	170
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A++	
	Učin	Pdesign kW	2,50	3,00
	SCOP/A		4,98	4,81
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	703	873
Unutarnja jedinica		FTXTP	25K	35K
Dimenzije	Jedinica VisinaxŠirinaxDubina	mm	285x770x225	
Filter za zrak	Vrsta		Uklonjiv/periv	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tih način rada/Niski/Visoki	21/26/43	
	Grijanje	Tih način rada/Niski/Visoki	21/26/43	
Vanjska jedinica		RXTP	25N8	35N8
Dimenzije	Jedinica VisinaxŠirinaxDubina	mm	551x763x312	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom. dBA	48	
	Grijanje	Nom. dBA	49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.–Max. °CDB	-10~46	
	Grijanje	Okolina Min.–Max. °CWB	-25~18	
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	kg /TCO,Eq	R-32/675/1,1/0,75	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU Max. m	20	
	Visinska razlika	IU - OU Max. m	15	



Daikin Europe NV. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: [www.euroventcertification.com](http://www.euroventcertification.com) ili korištenjem: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe NV. Tvrtka Daikin Europe NV. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe NV. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Citav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe NV. Izdanje za septembar 2021. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.