

## Zidna jedinica

### Sensira FTXF-C/A

Energetska učinkovitost do

**A++**

Primjenom najnovije tehnologije pruža vrhunsku učinkovitost i izvrstan komfor

- › Diskretan, moderan prednji panel lako se postavlja na svaki zid i uklapa se u sve interijere
- › Stvara ugodno okruženje pri čemu zadržava izvrsnu energetska učinkovitost
- › Pomoću aplikacije Daikin Residential Controller (opcija) možete upravljati svojim sustavom i pratiti potrošnju energije



sensira

**R-32**



| Cijene                | FTXF + RXF | 20C + 20C | 25C + 25C | 35C + 35C | 42C + 42C | 50A + 50B | 60A + 60B | 71A + 71A |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cijena seta bez PDV-a | KM         | 1.060,-   | 1.145,-   | 1.231,-   | 1.479,-   | 1.846,-   | 2.231,-   | 3.043,-   |
| Cijena seta s PDV-om  | KM         | 1.240,-   | 1.340,-   | 1.440,-   | 1.730,-   | 2.160,-   | 2.610,-   | 3.560,-   |

| Energetska učinkovitost              |                                 | FTXF + RXF     | 20C + 20C   | 25C + 25C       | 35C + 35C       | 42C + 42C       | 50A + 50B      | 60A + 60B   | 71A + 71A   |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| Rashladni učin                       | Min./Nom./Max.                  | kW             | 1,3/2,0/2,4 | 1,3/2,5/2,8     | 1,3/3,3/3,8     | 1,4/4,2/4,3     | 1,7/5,0/6,0    | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 |
| Učin grijanja                        | Min./Nom./Max.                  | kW             | 1,3/2,4/3,3 | 1,3/2,8/3,7     | 1,3/3,5/4,4     | 1,4/4,6/5,0     | 1,7/6,0/7,7    | 1,7/6,4/8,0 | 2,3/8,2/9,0 |
| Priključna snaga                     | Hlađenje                        | Min./Nom./Max. | kW          | 0,31/0,592/0,72 | 0,31/0,772/1,05 | 0,31/1,00/1,40  | 0,31/1,27/1,50 | -1,50/-     | -1,85/-     |
|                                      | Grijanje                        | Min./Nom./Max. | kW          | 0,25/0,640/0,95 | 0,25/0,750/1,11 | 0,25/0,940/1,50 | 0,25/1,24/1,40 | -1,62/-     | -1,63/-     |
| Hlađenje                             | Oznaka energetske učinkovitosti |                | A++         |                 |                 |                 |                |             | A           |
|                                      | Učin                            | Pdesign        | kW          | 2,00            | 2,50            | 3,50            | 4,20           | 5,00        | 6,00        |
|                                      | SEER                            |                | 6,22        |                 |                 |                 |                |             | 6,50        |
|                                      | Godišnja potrošnja energije     |                | kWh/a       | 113             | 141             | 197             | 226            | 282         | 483         |
| Grijanje<br>(srednja klimatska zona) | Oznaka energetske učinkovitosti |                | A+          |                 |                 |                 |                |             | A           |
|                                      | Učin                            | Pdesign        | kW          | 2,20            | 2,40            | 2,60            | 3,30           | 4,60        | 4,80        |
|                                      | SCOP/A                          |                | 4,11        |                 |                 |                 |                |             | 4,30        |
|                                      | Godišnja potrošnja energije     |                | kWh/a       | 749             | 817             | 885             | 1.075          | 1.585       | 1.653       |

| Unutarnja jedinica |          |                              | FTXF | 20C            | 25C      | 35C      | 42C      | 50A           | 60A      | 71A      |
|--------------------|----------|------------------------------|------|----------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| Dimenzije          | Jedinica | VisinaxŠirinaxDubina         | mm   | 286 x770 x225  |          |          |          | 295 x990 x263 |          |          |
| Filter za zrak     | Vrsta    |                              |      | Uklonjiv/periv |          |          |          |               |          |          |
| Razina zvučnog     | Hlađenje | Tihi način rada/Niski/Visoki | dBA  | 20/25/39       | 20/26/40 | 20/27/43 | 22/30/45 | 31/34/43      | 33/36/45 | 34/37/46 |
| tlaka              | Grijanje | Tihi način rada/Niski/Visoki | dBA  | 21/28/39       | 21/28/40 | 21/29/40 | 22/28/44 | 30/33/42      | 32/35/44 | 33/36/45 |

| Vanjska jedinica     |                            |                       |           | RXF                    | 20C                    | 25C                    | 35C                | 42C | 50B                     | 60B  | 71A  |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----|-------------------------|------|------|
| Dimenzije            | Jedinica                   | VisinaxŠirinaxDubina  | mm        | 550x658x275            |                        |                        |                    |     | 734x870x373             |      |      |
| Razina zvučnog tlaka | Hlađenje                   | Nom./Visoko           | dBA       | -46                    |                        | -48                    |                    |     | 47/-                    | 49/- | 52/- |
|                      | Grijanje                   | Nom./Visoko           | dBA       | -47                    |                        | -48                    |                    |     | 49/-                    |      | 52/- |
| Radno područje       | Hlađenje                   | Okolina               | Min.~Max. | °CDB                   | -10~46                 |                        |                    |     |                         |      |      |
|                      | Grijanje                   | Okolina               | Min.~Max. | °CWB                   | -15~18                 |                        |                    |     |                         |      |      |
| Radna tvar           | Tip / GWP / Punjenje       | kg /TCO <sub>Eq</sub> |           | R-32/675,0/0,450/0,300 | R-32/675,0/0,550/0,370 | R-32/675,0/0,750/0,510 | R-32/675/0,90/0,61 |     | R-32/675/1,15/0,78/R-32 |      |      |
| Dimenzije priključka | Duljina cijevi             | OU - IU               | Max.      | m                      | 20                     |                        |                    |     | 30                      |      |      |
|                      | Visinska razlika           | IU - OU               | Max.      | m                      | 12,0                   |                        |                    |     | 20                      |      |      |
| Struja - 50Hz        | Preporučeni osigurač (MFA) |                       |           | A                      | 16                     |                        |                    |     |                         |      |      |



Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: [www.euroventcertification.com](http://www.euroventcertification.com) ili korištenjem: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdavanje za septembar 2021. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.