

## Zidna jedinica

# Comfora (optimizirana za grijanje)

Energetska učinkovitost do



## Suvremen komfor u kombinaciji s elegantnim europskim dizajnom

- › Atraktivan, tanak dizajn jedinice uklapa u svaki interijer
- › Svjež, čist zrak zahvaljujući Daikin Flash Streamer tehnologiji: duboko udahnite i uživajte u savršenoj klimi
- › 3D protok zraka kombinira okomiti i vodoravni automatski swing kako bi strujanje toplog ili hladnog zraka cirkuliralo čak i do kutova prostorije
- › Višezonski senzor prisutnosti detektira vašu prisutnost i štiti vas od izravnog strujanja zraka
- › Wi-Fi upravljač (opcija) omogućuje vam upravljanje jedinicom putem aplikacije za pametni telefon ili tablet u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite

comfora

R-32



Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
	  		  uključeno	    -25°

Cijene	FTXTP + RXTP	25M + 25R	35M + 35R
Cijena seta s PDV-om	KM	4.060,-	4.300,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om		1.120,-	1.340,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	KM	2.940,-	2.960,-

Energetska učinkovitost	FTXTP + RXTP	25M + 25R	35M + 35R
Rashladni učin	Min./Nom./Max. kW	0,8/2,5/4,0	0,8/3,5/4,4
Učin grijanja	Min./Nom./Max. kW	1,2/3,2/6,2	1,2/4,0/6,7
Učin grijanja	Max. pri -25°C vanjske temperature kW	2,90*	3,30*
Prijključna snaga	Hlađenje Nom. kW	0,57	0,92
	Grijanje Nom. kW	0,65	0,90
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++
	Učin Pdesign kW	2,50	3,50
	SEER	7,10	7,20
Grijanje (srednja klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije kWh/a	123	170
	Oznaka energetske učinkovitosti		A++
	Učin Pdesign kW	2,50	3,00
Grijanje (hladna klimatska zona)	SCOP/A	4,93	4,81
	Godišnja potrošnja energije kWh/a	710	873
	Oznaka energetske učinkovitosti		A
Grijanje (hladna klimatska zona)	Učin Pdesignh kW	3,65	4,38
	Godišnja potrošnja energije kWh/a	1.941	2.394
	SCOP/C	3,95	3,84

Tehnički podaci - unutarnja jedinica	FTXTP	25M	35M
Dimenzije Jedinica Visina x Širina x Dubina	mm	286x770x225	
Filter za zrak Tip		Uklonjiv/periv	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA 21/26/35/43	
	Grijanje Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA 21/26/35/43	

Tehnički podaci - vanjska jedinica	RXTP	25R	35R
Dimenzije Jedinica Visina x Širina x Dubina	mm	551x763x312	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Nom. dBA	48	
	Grijanje Nom. dBA	49	
Radno područje	Hlađenje Okolina Min.~Max. °CDB	-10~-46	
	Grijanje Okolina Min.~Max. °CDB	-25~-24	
Radna tvar Tip / GWP / Punjenje	kg / TCO <sub>Eq</sub>	R-32/675/1,1/0,75	
Dimenzije Duljina cijevi VJ - UJ Max. m		20	
prijključka Visinska razlika UJ - VJ Max. m		15	
Napajanje Faza / Preporučeni osigurač (MFA)	A	1~ /16	

(\*) Kapacitet grijanja pri -25°CDB vanjske temperature i 20°CDB unutarnje temperature



Daikin Europe NV sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: [www.euroventcertification.com](http://www.euroventcertification.com) ili korištenjem: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Citav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V.

Izdanje za Travanj 2023. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.