

Zidna jedinica

Daikin Emura FTXJ

Energetska učinkovitost do



Učinkovitost	Rad		Pročišćavanje zraka	
Protok zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda		Ostalo	
	uključeno			



Cijene	FTXJ+RXJ	20AW + 20A	25AW + 25A	35AW + 35A	42AW + 42A	50AW + 50A
Cijena seta s PDV-om	KM	4.350,-	4.590,-	5.370,-	6.400,-	7.020,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	KM	1.680,-	1.770,-	2.130,-	2.510,-	2.650,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	KM	2.670,-	2.820,-	3.240,-	3.890,-	4.370,-

Cijene	FTXJ+RXJ	20AS + 20A	25AS + 25A	35AS + 35A	42AS + 42A	50AS + 50A
Cijena seta s PDV-om	KM	4.390,-	4.770,-	5.570,-	6.870,-	7.270,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	KM	1.720,-	1.950,-	2.330,-	2.980,-	2.900,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	KM	2.670,-	2.820,-	3.240,-	3.890,-	4.370,-

Cijene	FTXJ+RXJ	20AB + 20A	25AB + 25A	35AB + 35A	42AB + 42A	50AB + 50A
Cijena seta s PDV-om	KM	4.310,-	4.610,-	5.480,-	6.650,-	7.150,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	KM	1.640,-	1.790,-	2.240,-	2.760,-	2.780,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	KM	2.670,-	2.820,-	3.240,-	3.890,-	4.370,-

Energetska učinkovitost	FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A	
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,5	
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05
	Grijanje	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,34
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++		A++	
	Učin	Pdesign	kW	2,0	2,5	3,4	4,2
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	80	100	136	196
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++		A++	
	Učin	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80
	SCOP			5,15	5,15	5,15	4,60
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	652	666	680	1.156

Tehnički podaci - unutarnja jedinica	FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Dimenzije	Jedinica	305x900x212				
Težina	Jedinica	12				
Filter za zrak	Tip	Uklonjiv/periv				
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41

Tehnički podaci - vanjska jedinica	RXJ	20A	25A	35A	42A	50A	
Dimenzije	Jedinica	552x840x350				734x954x408	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	46	46	48	
	Grijanje	Nom.	dBA	47	47	48	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	-10~50			
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	-20~24			
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	R-32/675/0,76/0,52				R-32/675/1,10/0,75	
Dimenzije priključka	Tekućina/ Plin	Ø	6,35/9,50				6,35/12,70
	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	20		30	
	Dodatno punjenje rashladnog sredstva		kg/m	0,02 (za cjevovode duže od 10m)			
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	15		20	
Električno napajanje	Faza/frekvencija/napon	Hz/V	1~/50 /220-240				
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A	10		13		

www.daikin.ba



Daikin Europe NV, sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: www.certiflash.com

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za Travanj 2023. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.