

Perfera F FVXTM

Nepura range

Podna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



FVXTM-A



RXTM-A



ARC466A66



uključeno

R-32

do
A++

do
A++

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
	 	 	 uključeno 24/7 24 -30°	

Cijene		FVXTM30A+RXTM30A	
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	5.540,-
	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.800,-
	Cijena vanjske jedinice	KM	3.740,-
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	KM	4.735,-
	Cijena unutarnje jedinice	KM	1.538,-
	Cijena vanjske jedinice	KM	3.197,-

Energetska učinkovitost		FVXTM + RXTM	30A + 30A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,2/3,0/4,4
Učin grijanja	Min./Nom./Max./Max.*	kW	1,2/3,2/6,2/3,1
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom.	0,69
	Grijanje	Nom.	0,72
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++
	Učin	Pdesign	3,00
	SEER		7,50
	Oznaka energetske učinkovitosti	kWh/a	140
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A++
	Učin	Pdesign	3,00
	SCOP/A		4,75
	Oznaka energetske učinkovitosti	kWh/a	884
Grijanje (hladna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A
	Učin	Pdesignh	4,38
	Oznaka energetske učinkovitosti	kWh/a	2,483
	SCOP/C		3,70

Tehnički podaci - unutarnja jedinica				FVXTM	30A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		600x750x238
Filter za zrak	Tip				Uklonjiv/periv
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBa		20/25/32/39
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBa		19/25/32/39

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXTM	30A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		605x930x376
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBa		48
	Grijanje	Nom.	dBa		49
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~-46
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-30~-24
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,97/0,65
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	15
Električno napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)		A		1~/16

(*) Učin grijanja pri -25°C vanjske temperature i 20°C unutarnje temperature