

# Perfera W FTXTM

## Nepura – serija optimizirana za grijanje

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka

R-32

do  
A+++

do  
A+++


FTXTM-S



RXTM-A



ARC466A83



uključeno

| Učinkovitost | Rad | Pročišćavanje zraka | Protok zraka | Upravljanje i određivanje rasporeda | Ostalo |
|--------------|-----|---------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
|              |     |                     |              |                                     |        |
|              |     |                     |              | uključeno                           |        |

| Cijene    |                                            | FTXTM30S + RXTM30A | FTXTM40S + RXTM40A |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| s PDV-om  | Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica) | KM 5.310,-         | KM 6.070,-         |
|           | Cijena unutarnje jedinice                  | KM 1.570,-         | KM 1.830,-         |
|           | Cijena vanjske jedinice                    | KM 3.740,-         | KM 4.240,-         |
| bez PDV-a | Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica) | KM 4.538,-         | KM 5.188,-         |
|           | Cijena unutarnje jedinice                  | KM 1.342,-         | KM 1.564,-         |
|           | Cijena vanjske jedinice                    | KM 3.197,-         | KM 3.624,-         |

| Energetska učinkovitost           |                                 | FTXTM + RXTM | 30S + 30A       | 40S + 40A       |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Rashladni učin                    | Min./Nom./Max.                  | kW           | 0,7/3,0/4,5     | 0,9/4,0/5,1     |
| Učin grijanja                     | Min./Nom./Max./Max.*            | kW           | 0,8/3,2/6,7/3,6 | 1,2/4,0/7,2/4,1 |
| Priključna snaga                  | Hlađenje                        | Nom. kW      | 0,73            | 1,08            |
|                                   | Grijanje                        | Nom. kW      | 0,60            | 0,74            |
| Hlađenje                          | Oznaka energetske učinkovitosti |              | A+++            |                 |
|                                   | Učin                            | Pdesign kW   | 3,00            | 4,00            |
|                                   | SEER                            |              | 7,60            | 7,70            |
|                                   | Oznaka energetske učinkovitosti | kWh/a        | 138             | 182             |
| Grijanje (srednja klimatska zona) | Oznaka energetske učinkovitosti |              | A+++            |                 |
|                                   | Učin                            | Pdesign kW   | 3,00            | 3,80            |
|                                   | SCOP/A                          |              | 5,12            | 5,30            |
|                                   | Oznaka energetske učinkovitosti | kWh/a        | 821             | 1.003           |
| Grijanje (hladna klimatska zona)  | Oznaka energetske učinkovitosti |              | A+              |                 |
|                                   | Učin                            | Pdesignh kW  | 4,38            | 5,55            |
|                                   | Oznaka energetske učinkovitosti | kWh/a        | 2.271           | 2.803           |
|                                   | SCOP/C                          |              | 4,05            | 4,16            |

| Tehnički podaci - unutarnja jedinica |          |                           | FTXTM | 30S            | 40S         |
|--------------------------------------|----------|---------------------------|-------|----------------|-------------|
| Dimenzije                            | Jedinica | Visina x Širina x Dubina  | mm    | 295x778x272    | 299x998x292 |
| Filter za zrak                       | Tip      |                           |       | Uklonjiv/periv |             |
| Razina zvučnog tlaka                 | Hlađenje | Tihi/Niski/Srednji/Visoki | dBA   | 21/25/33/45    | 20/24/32/46 |
|                                      | Grijanje | Tihi/Niski/Srednji/Visoki | dBA   | 19/22/31/45    | 19/22/31/46 |

| Tehnički podaci - vanjska jedinica |                                   |                          | RXTM                   | 30A                | 40A |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-----|
| Dimenzije                          | Jedinica                          | Visina x Širina x Dubina | mm                     | 605x930x376        |     |
| Razina zvučnog tlaka               | Hlađenje                          | Nom.                     | dBA                    | 48                 |     |
|                                    | Grijanje                          | Nom.                     | dBA                    | 49                 |     |
| Radno područje                     | Hlađenje                          | Okolina Min.-Max.        | °CDB                   | -10~-46            |     |
|                                    | Grijanje                          | Okolina Min.-Max.        | °CDB                   | -30~-24            |     |
| Radna tvar                         | Tip/GWP/Punjenje                  |                          | kg / TCO <sub>Eq</sub> | R-32/675/0,97/0,65 |     |
| Dimenzije priključka               | Duljina cijevi                    | OU - IU Max.             | m                      | 20                 |     |
|                                    | Visinska razlika                  | IU - OU Max.             | m                      | 15                 |     |
| Električno napajanje               | Faza / Preporučeni osigurač (MFA) |                          | A                      | 1~/16              |     |

(\*) Učin grijanja pri -25°C vanjske temperature i 20°C unutarnje temperature